

# 8800 // FLEXIBLE FIT 3D

Montagehandschuhe  
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig  
Perfekter Grip  
Sehr abriebfest (bis zu 20.000 Scheuertouren)

15  
GAUGE

## 8800 // FLEXIBLE FIT 3D



|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Material:           | Nylon, grau                            |
| Beschichtung:       | Nitrilschaum, schwarz                  |
| Größe(n):           | 6-12                                   |
| Verpackungseinheit: | 144 Paar                               |
| Zertifizierung:     | EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100® |

NITRAS FLEXIBLE FIT 3D, Montagehandschuhe, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, touchscreenfähig, für Lebensmittelkontakt, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest (bis zu 20.000 Scheuertouren), PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

15  
GAUGE


| Größe          | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                   | 10                                                                                    | 11                                                                                    | 12                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbleitsystem |  |  |  |  |  |  |  |

### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

### Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekter Grip
- + Sehr abriebfest (bis zu 20.000 Scheuertouren)



## Leistungswerte

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>4121X  | Abriebfestigkeit                      | 1-4             | 4            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (Coupe-Test)        | 1-5             | 1            |
|                                                                                             | Weiterreißkraft                       | 1-4             | 2            |
|                                                                                             | Durchstichkraft                       | 1-4             | 1            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (TDM)               | A-F             | X            |
| EN 407:2020                                                                                 | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>X1XXXX | Brennverhalten                        | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kontaktwärme                          | 1-4             | 1            |
|                                                                                             | Konvektive Wärme                      | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Strahlungswärme                       | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Große Mengen flüssigen Metalls        | 1-4             | X            |
| EN ISO 21420:2020                                                                           | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                             | Fingerbeweglichkeit                   | 1-5             | 5            |

## Weitere Informationen

|                        | Material                                 | Farbe   |
|------------------------|------------------------------------------|---------|
| Handinnenfläche        | Nitrilschaum auf Spezial-Stretch- Strick | schwarz |
| Zeigefinger und Daumen | Nitrilschaum auf Spezial-Stretch- Strick | schwarz |
| Handrücken             | Spezial-Stretch-Strick                   | grau    |
| Fingerspitzen          | Nitrilschaum auf Spezial-Stretch- Strick | schwarz |
| Stulpe / Strickbund    | Spezial-Stretch-Strick                   | grau    |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| 6     | 4059904107779 | 4059904107786 | 0,49 m    | 0,28 m     | 0,35 m   | 6,73 kg      | 28                    |
| 7     | 4059904105102 | 4059904105119 | 0,48 m    | 0,28 m     | 0,35 m   | 6,73 kg      | 28                    |
| 8     | 4059904105126 | 4059904105133 | 0,49 m    | 0,27 m     | 0,35 m   | 7,76 kg      | 28                    |
| 9     | 4059904105140 | 4059904105157 | 0,51 m    | 0,3 m      | 0,38 m   | 7,47 kg      | 28                    |
| 10    | 4059904105164 | 4059904105171 | 0,51 m    | 0,3 m      | 0,38 m   | 8,1 kg       | 28                    |
| 11    | 4059904105188 | 4059904105195 | 0,52 m    | 0,3 m      | 0,38 m   | 8,49 kg      | 28                    |
| 12    | 4059904130937 | 4059904130920 | 0,52 m    | 0,43 m     | 0,3 m    | 9,02 kg      | 28                    |

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China