


Va rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare! Sunteți obligat să includeți aceste informații pentru utilizator atunci când transferați echipamentul personal de protecție (EPP) sau să-l transmiteți destinatarului. În acest scop, aceste informații pentru utilizator pot fi reproduse în cantități nelimitate și descărcate de pe www.feldtman.de.
Marcajele de pe mânuși



EN ISO 21420:2020 Mănuși de protecție - cerințe generale și metodă de testare pentru mănuși

EN 388:2016 + A1:2018 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice trebuie să atingă cel puțin nivelul de performanță 1 sau nivelul de performanță A pentru testul de rezistență la tăiere TDM conform EN ISO 13997:1999 pentru cel puțin una dintre proprietăți (rezistența la abraziune, rezistența la tăiere, rezistența la sfâșiere și rezistența la perforare). Rezultatele nivelului de performanță se referă la palma mâinii.

Rezistența la abraziune: Numărul de rotații necesare pentru a purta mânușa de test.

Rezistența la tăiere: Numărul de cicluri de test necesare pentru a tăia proba de test la o viteză constantă.

Criteriile de testare		Evaluare	0466 - ED MONTA	Test					
					1	2	3	4	5
A = Rezistența la abraziune				1	100	500	2000	8000	-
B = Rezistența la lixare (Testul Cougel)				0-5	1	2,5	5	10	20,0
C = Rezistența la lixare (IN)				0-5	1	2,5	5	7,5	-
D = Rezistența la performanță				0-5	1	2,5	5	7,5	-
E = Rezistența la lixare (TDM) conform EN ISO 13677-1999				A-F	X	20	60	100	150

Test		A	B	C	U	E	F
E = Rezistența la tăiere conform EN ISO 13977:1999 (N)		2	5	10	15	22	30

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și a microorganismelor:
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile chimice
EN 16523-1:2016 + A1:2018 partea 1: Determinarea rezistenței la permeabilitatea substanțelor chimice

EN ISO 374-1:2016: Protecție împotriva microorganismelor (virusuri, bacterii și ciuperci)				protecare:	
Litera	Substanța chimică de testare	CAS-No.	Clasă	EN 16623-1:2015 + A1:2018	EN ISO 374-1:2016
					Indice de protecție împotriva paraziților: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497

5	>240 min
6	>480 min

EN ISO 374-2:2019	Rezultate
Test de scurgere de aer	Trecut
Test de scurgere de apă	Trecut

atînge cel puțin indicele de protecție 2) ↳ Mănușa nu a fost testată împotriva virusilor!	 	<table border="1"> <tr> <th>nivel de calitate acceptabil (AQL)</th> <th>nivel de performanță / nivel de testare</th> </tr> <tr> <td><0.65</td> <td>1 / G1</td> </tr> </table>	nivel de calitate acceptabil (AQL)	nivel de performanță / nivel de testare	<0.65	1 / G1
nivel de calitate acceptabil (AQL)	nivel de performanță / nivel de testare					
<0.65	1 / G1					

<1.5	2 / G1
<4.0	3 / S4
Result: AQL 1.5	

EN ISO 374-5 :2016	Rezultate
Protecție împotriva bacteriilor și funghiilor	Trecut

	Protecție împotriva virusurilor	Neevaluat
--	---------------------------------	-----------

Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă doar la specimenul testat.

Degradare: Modificare dăunătoare a unei sau mai multor proprietăți ale unui material pentru mînuși de protecție ca rezultat al contactului cu o substanță chimică. Notă despre termen: Semnele de

Penetrare: Mișcarea unei substanțe chimice prin materiale, cușturi, găuri de ace sau alte defecte în materialul mănui de protecție la un nivel non-molecular.

Permeație: Mișcarea unei substanțe chimice prin materialul mănui de protecție la nivel molecular. Notă despre termeni: Permeația include umectarea; Absorbția moleculelor substanțelor chimice în suprafața (exterioară) a materialului care a intrat în contact cu substanța chimică.

Avertismente:

6. Rezistența la uzură este testată prin aplicarea unei presiuni de 400 mm sau mai mult în acest caz, manșeta este testată și ea) și se referă numai la substanțele chimice testate.

Dacă mănșile de protecție au fost de folos, acestea ar putea oferi o rezistență mai scăzută la substanțele chimice periculoase din cauza schimbărilor în proprietățile lor fizice. Degradarea, mișcarea, trăsura, frezarea etc. cauzează de cele mai multe ori că substanțele chimice pot reduce semnificativ timpul necesar de aplicare. Pentru substanțele chimice agresive, degradarea poate fi cel mai

Mănușile trebuie verificate pentru orice defecte sau defecte înainte de utilizare.

Instrucțiuni generale:

Îmbrăcarea și dezbrăcarea:

Apucă mâinile de partea superioară a manșei. Prinde manșeta de gâșna superioară a manșei și trage-o pentru a se potrivi corect. Ai grijă să nu întinzi prea tare manșa pentru a evita ruperea posibilă. Înfrică a doua manșă, evitând anebrățul cu mâna deja îmbrăcată, găsind degetele mâinii îmbrăcate peste partea exterioră su manșonul celei de-a doua manși. Înainte de a începe munca, verifică că manșile sunt așezate corect și corectează-le dacă este necesar fără a atinge zonele expuse ale pielii. Verifică manșile pentru perbrați vizibile.

Pentru a îndepărta mânsule, presează una dintre ele la încheietura mâinii fără a atinge pielea antebrațului. Apoi trage-o de pe mână și întoarce-o pe dos în timpul procesului. Ține prima mânășă scoasă în mână încă îmbrăcată și introduce degetul celeilalte mâini gale între mânășă care este încă pe mână și încheietura mâinii. Scoate a doua mânășă glisând-o pe mână, întorcând-o și ea pe dos. Prima mânășă este de asemenea goală. *Acțiunile următoare constă din așezarea mâinii întinse într-o margine așezată, în jurul lui. Acțiunile deosebite sunt în așezarea mâinii în jurul lui.*

Scopul, aplicarea și evaluarea riscurilor:
Acesta măsură oferă protecție împotriva riscurilor mecanice și/sau chimice/microbiologice conform rezultatelor nivelului de performanță. Pentru toate mănușile cu un nivel de rezistență la rupere de 1

sau mai mare, dacă există riscul de a fi tras în jocile rotative ale masinilor, mânușile nu trebuie purtate. Nicio protecție împotriva obiectelor ascuțite, cum ar fi acele de injecție. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la utilizarea acestei mânuși, vă rugăm să contactați responsabilul cu securitatea companiei, furnizorul sau producătorul.

Curațenie și îngrijire: Se recomandă tratamentul cu produse de curățare obișnuite disponibile comercial (cum ar fi perii, cârpe de lustruit, etc.). Spățarea sau curățarea chimică uscată necesită consultarea prealabilă a unei companii specializate recunoscută, deoarece astfel de tratamente pot altera proprietățile de protecție ale mătăsii. Înainte de reutilizare, mătasea trebuie întotdeauna verificată pentru a se asigura că sunt intacte. Evoluția cu niveluri de deformare de mai sus se bazează pe teste efectuate pe mătasi netratate. Transferul rezultatelor la mătasi după tratament de înțirire necesită efectuarea

unor teste corespunzătoare.

Ambalare, depozitare și eliminare:
Acest articol este livrat în ambalaje standardizate de vânzare, realizate din carton reciclabl. Cea mai mică unitate de ambalare este furnizată în pungi de PE sau alte încăperi ecologice similare.
Măsurile trebuie să fie în conformitate cu cerințele de siguranță, stabilită de legislația în vigoare, în ceea ce privește depozitarea, transportul și eliminarea acestor deșeururi.

varietăți trebuie să fie pozitive la o inspecție vizuală. De exemplu, în cutii și în incaperi uscate, înmuierate, curți ar și umiditatea, temperatura, umezeala, precum și schimbările sezoniere ale materiei, pot modifica proprietățile de protecție ale produsului. Acest lucru se aplică, de asemenea, mătii multă și la transport. O perioadă de expirare nu poate fi furnizată deoarece depinde de gradul de uzură, utilizare și/sau utilizarea specifică a mâinii. Eliminarea produsului depinde de reglementările locale.

Compoziția materialului / produsul este alcătuit din:
 Latex, galben
 Bumbac 100%, alb

Restricții de sănătate:
Utilizarea produsului poate provoca reacții alergice (conține latex natural). Dacă apar reacții alergice, se recomandă să nu folosiți această mânășă pentru moment și să solicitați sfatul medicului.

<u>Nume și adresă a producătorului</u>	<u>Organul notificat responsabil pentru efectuarea examinării de tip</u>	<u>Producătorul a fost examinat conform Regulamentului EPI (UE) 2018/425 Anexa III, Modulul D de către organul notificat nr. 0598</u>
--	--	---

HELMUT FELDTMANN GmbH Zunftstraße 28 D-21244 Buchholz/Nordheide	SATRA Technology Europe Limited Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P	SGS FIMKO OY P.O. Box 30 – Sarkiniementie 3 00211 Helsinki
---	--	--

www.feldmann.de info@feldmann.de	Ireland Numărul organului notificat: 2777	Finland Numărul organului notificat: 0598
--	--	--

C€0598

RO