

PW43 - Komfort Kapselgehörschutz

Kollektion: Kapselgehörschützer

Kollektion: Gehörschutz

Materialien: ABS, PVC, Polyurethan, Schaum, EVA

Umkarton: 28

Produktinformation

Der Kapselgehörschutz ist robust aber dennoch äußerst leicht. Mit großzügigen und widerstandsfähigen Muscheln aus ABS(gefüllt mit geräuschabsorbierendem Schaumstoff) sowie Komfortbügel.

Kapselgehörschützer

Das PW Gehörschutz Sortiment umfasst PPE mit verschiedenen Geräuschkämmungen, abgestimmt auf die verschiedensten Arbeitsbedingungen. Sie bieten den besten Schutz, ohne den Träger zu isolieren. Neue Modelle und Farben an Gehörschutzkapseln ermöglichen eine individuelle Wahl. Eine erweiterte Palette an Gehörschutzstöpseln, macht unsere heutige Kollektion wettbewerbsfähiger

Gehörschutz

Probleme mit dem Gehör treten auf wenn man sich ungeschützt in Lärmbereichen bewegt.

Normen

EN 352-1 (SNR 31dB)

ANSI S3.19 (NRR 24dB)



Funktionen

- Leicht und robust
- SNR 31 dB Dämpfungspegel
- Ultra leichter und kompakter Gehörschutz
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Kontrastfarben
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- 100 % metallfrei
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Einzeln verpackt für Verkaufsautomaten
- CE zertifiziert
- CE-CAT III

PW43 - Komfort Kapselgehörschutz

statistische Warennummer: 3926909790

Prüfinstitut

ALIENOR CERTIFICATION (Benannte Stelle - Nr.: 2754)
 ZA du Sanital
 86100, France
 Zertifikat Nr.: 2754/1246/159/07/24/0457

Michael & Associates, Inc. (Benannte Stelle - Nr.:)
 2766 W. College Ave Suite 1
 PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
PW43BKR	Black	65.0	43.0	55.0	0.2310	0.1537	5036108161430	15036108690548

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-1:2002

PW43								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	19.1	22.4	30.1	38.9	33.4	39.6	37.6
C	Standard Deviation (dB)	2.2	2.5	2.0	2.3	2.2	2.1	2.6
D	Assumed Protection (dB)	16.9	19.9	28.1	36.6	31.2	37.5	35.0
SNR = 32dB H = 34 dB / M = 30 dB / L = 23 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S3 19-1974 *Tested by Michael & Associates, Inc.*

	PW43									
A	Frequency(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	21.8	29.1	38.4	36.3	40.6	40.6	37.1	39.0
C	Standard Deviation (dB)	2.8	2.3	1.8	2.7	2.7	3.1	3.2	3.8	2.8
NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB										

PW43BKR