

PW40 - Klassischer Kapselgehörschutz

Kollektion: Kapselgehörschützer

Kollektion: Gehörschutz

Materialien: ABS, Polycarbonat, PVC

Umkarton: 48

Produktinformation

Der PW40 ist leicht und robust und eignet sich für den ganztägigen Komfort. Ausgezeichnete Dämmleistung. Metallfreie Konstruktion.

Kapselgehörschützer

Das PW Gehörschutz Sortiment umfasst PPE mit verschiedenen Geräuschkämmungen, abgestimmt auf die verschiedensten Arbeitsbedingungen. Sie bieten den besten Schutz, ohne den Träger zu isolieren. Neue Modelle und Farben an Gehörschutzkapseln ermöglichen eine individuelle Wahl. Eine erweiterte Palette an Gehörschutzstöpseln, macht unsere heutige Kollektion wettbewerbsfähiger

Gehörschutz

Probleme mit dem Gehör treten auf wenn man sich ungeschützt in Lärmbereichen bewegt.

Normen

EN 352-1 (SNR 27dB)

ANSI S3.19 (NRR 22dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)



Funktionen

- Ultra leichter und kompakter Gehörschutz
- Klassischer Design-Ohrschützer
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- SNR 27dB Dämpfungspegel
- Leicht und robust
- 100 % metallfrei
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Einzeln verpackt für Verkaufsautomaten
- CE zertifiziert
- CE-CAT III

PW40 - Klassischer Kapselgehörschutz

statistische Warennummer: 3926909790

Prüfinstitut

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2797)
 John M. Keynesplein 9
 , The Netherlands
 Zertifikat Nr.: CE 800492

Michael & Associates, Inc. (Benannte Stelle - Nr.:)
 2766 W. College Ave Suite 1
 PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
PW40RER	Red	60.0	40.0	40.0	0.1720	0.0960	5036108134656	15036108636201

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW40/PS40		SNR 27.6dB				H:29.2 M:25.4 L:17.9			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	18.1	15.0	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1
C	Standard Deviation (dB)	4.1	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8
D	Assumed Protection (dB)	14.0	12.3	15.0	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3

PW40RER